

**P** RODAS EM BORRACHA STANDARD CINZA,  
NÚCLEO EM POLIPROPILENO, PARAFUSADO  
**E** RUEDAS DE GOMA STANDARD GRIS,  
NUCLEO DE POLIPROPILENO, APERNADO



**B52**



150 - 280



-20 C + 70 C



<b>P</b>	<b>E</b>
<p><b>Características</b></p> <p>Rodas em borracha standard na cor cinza, dureza 85 Shore A; ótima característica de deslizamento e elasticidade, boa resistência ao desgaste e lacerações. Núcleo em polipropileno na cor cinza claro obtido pelo processo de injeção, parafusando-se duas flanges com parafuso, porca e arruelas.</p>	<p><b>Características</b></p> <p>Ruedas de goma standard de color gris, dureza 85 Shore A; óptimas características de deslizamiento y de elasticidad, buena resistencia al desgaste y a la laceración. Núcleo de polipropileno gris obtenido por inyección, apernado con espigas, arandelas, tuercas.</p>
<p><b>Utilização</b></p> <p>Particularmente adequada para uso leve em indústrias alimentares, têxteis, químicas e curtumes. Boa para ambientes com presença de agentes atmosféricos, alcoóis e glicóis, ácidos orgânicos e minerais fracos, água e vapor saturado.</p>	<p><b>Utilización</b></p> <p>Particularmente adecuada para trabajos ligeros en las industrias alimentarias, textiles, químicas y tenerías. Buena para el empleo en presencia de agentes atmosféricos, de alcoholes y de glicoles y también en presencia de ácidos orgánicos y minerales, agua y vapor saturado.</p>







**P** RODAS EM BORRACHA CINZA,  
NÚCLEO EM POLIPROPILENO, PARAFUSADO

**E** RUEDAS DE GOMA GRIS,  
NUCLEO DE POLIPROPILENO, APERNADO







 **tellure Rôta**

**B52**



				 1 daN	 2 daN	 daN	 kg	 COD.			
205	50	20	60	207	100	150	1.36	B526006			
205	50	7/8**	60	207	100	150	1.36	B526206			
230	50	20	60	276	120	200	1.46	B526007			
230	50	7/8**	60	276	120	200	1.46	B526207			
265	50	20	60	317	130	230	2.46	B526008			
265	50	7/8**	60	317	130	230	2.46	B526208			
300	76	25	74	352	165	255	5.10	B526009			
350	76	25	74	386	180	280	6.89	B526010			



				 1 daN	 2 daN	 daN	 kg	 COD.			
205	50	20	60	207	100	150	1.30	B526106			
205	50	7/8**	60	207	100	150	1.30	B526306			
230	50	20	60	276	120	200	1.58	B526107			
230	50	7/8**	60	276	120	200	1.58	B526307			
265	50	20	60	317	130	230	2.58	B526108			
265	50	7/8**	60	317	130	230	2.58	B526308			
300	76	25	74	352	165	255	5.22	B526109			
350	76	25	74	386	180	280	6.89	B526110			

\* medidas em polegada - dimensiones en pulgadas