

P **RODAS EM BORRACHA PRETA,**
NÚCLEO EM POLIPROPILENO, PARAFUSADO
E RUEDAS DE GOMA STANDARD GRIS,
 NUCLEO DE POLIPROPILENO, APERNADO



B52



205 - 350 mm



150 - 280



-20 C + 70 C



P	E
<p>Características</p> <p>Rodas em borracha standard na cor cinza, dureza 85 Shore A; ótima característica de deslizamento e elasticidade, boa resistência ao desgaste e lacerações. Núcleo em polipropileno na cor cinza claro obtido pelo processo de injeção, parafusando-se duas flanges com parafuso, porca e arruelas.</p> <p>Utilização</p> <p>Particularmente adequada para uso leve em indústrias alimentares, têxteis, químicas e curtumes. Boa para ambientes com presença de agentes atmosféricos, alcoóis e glicóis, ácidos orgânicos e minerais fracos, água e vapor saturado.</p>	<p>Características</p> <p>Ruedas de goma standard de color gris, dureza 85 Shore A; óptimas características de deslizamiento y de elasticidad, buena resistencia al desgaste y a la laceración. Núcleo de polipropileno gris obtenido por inyección, apornado con espigas, arandelas, tuercas.</p> <p>Utilización</p> <p>Particularmente adecuada para trabajos ligeros en las industrias alimentarias, textiles, químicas y tenerías. Buena para el empleo en presencia de agentes atmosféricos, de alcoholes y de glicoles y también en presencia de ácidos orgánicos y minerales, agua y vapor saturado.</p>







P RODAS EM BORRACHA PRETA,
NÚCLEO EM POLIPROPILENO, PARAFUSADO

E RUEDAS DE GOMA GRIS,
NUCLEO DE POLIPROPILENO, APERNADO







 tellure Rôta

B52



												
1	2	3	4	1 daN	2 daN	daN		COD.				
205	50	20	60	207	100	150	1.36	B526006				
205	50	7/8**	60	207	100	150	1.36	B526206				
230	50	20	60	276	120	200	1.46	B526007				
230	50	7/8**	60	276	120	200	1.46	B526207				
265	50	20	60	317	130	230	2.46	B526008				
265	50	7/8**	60	317	130	230	2.46	B526208				
300	76	25	74	352	165	255	5.10	B526009				
350	76	25	74	386	180	280	6.89	B526010				



												
1	2	3	4	1 daN	2 daN	daN		COD.				
205	50	20	60	207	100	150	1.30	B526106				
205	50	7/8**	60	207	100	150	1.30	B526306				
230	50	20	60	276	120	200	1.58	B526107				
230	50	7/8**	60	276	120	200	1.58	B526307				
265	50	20	60	317	130	230	2.58	B526108				
265	50	7/8**	60	317	130	230	2.58	B526308				
300	76	25	74	352	165	255	5.22	B526109				
350	76	25	74	386	180	280	6.89	B526110				

* medidas em polegada - dimensiones en pulgadas