

RODAS EM POLIURETANO “TR-ROLL” COM PERFIL ARREDONDADO ERGONÔMICO, NÚCLEO EM ALUMÍNIO
RUEDAS DE POLIURETANO “TR-ROLL” CON PERFIL REDONDO, NÚCLEO DE ALUMINIO



125 - 200 mm



300 - 700



-20 C + 80 C




P	E
<p>Características</p> <p>Rodas em poliuretano TR-ROLL com perfil arredondado ergonômico, dureza 75 Shore A, ótimas características de deslizamento e elasticidade, boa resistência ao desgaste e lacerações; núcleo em alumínio fundido por pressão. Ferragens média (NL-LM), média-pesada (MP), construída (CAX-CPM-CPSD).</p> <p>Utilização</p> <p>O perfil arredondado reduz o esforço inicial necessário para colocar em movimento as rodas quando estiverem posicionadas a 90° graus em relação à direção da marcha, garantindo menor esforço dos operadores na movimentação e manobra dos carrinhos. Montada com suportes idôneos garantem ótimo desempenho na movimentação mecânica até a velocidade de 16 km/h. Exemplo de aplicação: carrinhos para indústria automobilística, carrinhos tubulares "lean" e onde quer que esteja prevista movimentação mista (manual e mecânica).</p>	<p>Características</p> <p>Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A con perfil redondo ergonomico, excelentes características de deslizamiento y elasticidad, buena resistencia al desgaste y al desgarre; núcleo de aluminio fundido a presión. Soportes medios (NL-LM), medios pesados (MP) y electrosoldados (CAX-CPM-CPSD).</p> <p>Utilización</p> <p>El perfil redondo reduce el esfuerzo inicial que se requiere para poner en movimiento el carro cuando las ruedas estén a 90° con respecto a la dirección de marcha, así garantizando un manejo mucho más fácil para los obreros. Con los soportes idóneos garantizan excelentes rendimientos para desplazamiento mecánico hasta los 16 km/h. Ejemplos de aplicaciones: carros para la industria automovilística, carros tubulares "lean" y en cada situación de desplazamiento manual-mecánico.</p>














P RODAS EM POLIURETANO “TR-ROLL” COM PERFIL
ARREDONDADO, NÚCLEO EM ALUMÍNIO

E RUEDAS DE POLIURETANO “TR-ROLL” CON PERFIL REDONDO,
NUCLEO DE ALUMINIO



B62ER



														
										COD.		COD.		
125	40	20	40	47	14	500	350	350	0,68	B622163	0,45	B624163		
125	40	20	50	47	14	500	350	450	0,73	B622143	0,51	B624143		
160	50	20	58	47	14	800	550	550	1,11	B622144	0,89	B624144		
200	50	20	58	47	14	1000	700	700	1,68	B622146	1,44	B624146		

RODAS EM POLIURETANO “TR-ROLL” COM PERFIL ARREDONDADO, FERRAGEM MÉDIA (LM), MÉDIA PESADA (MP) E CONSTRUÍDA (CAX)

RUEDAS DE POLIURETANO “TR-ROLL” CON PERFIL REDONDO, SOPORTES MEDIOS (LM) Y MEDIOS PESADOS (MP) Y ELECTROSOLDADOS (CAX)



B62ER



									LM		LM		LM	
										COD.		COD.		COD.
125	40	161	127x100	95x72	10,5	44	120	300	2.21	B625823	1.55	B625923	2.50	B626023



									MP		MP		MP	
										COD.		COD.		COD.
125	40	171	140x130	115x105	13	70	120	350	2.81	B622633	1.82	B622733	3.18	B622833
160	50	202	140x130	115x105	13	70	120	550	3.19	B622634	2.20	B622734	3.56	B622834
200	50	249	140x130	115x105	13	70	120	700	3.76	B622636	2.77	B622736	4.13	B622836




									CAX		CAX		CAX	
										COD.		COD.		COD.
125	40	183	140x130	110x100	13	46	200	350	3.75	B627423	3.01	B627523	6.26	B627623
160	50	210	140x130	110x100	13	52	220	550	4.13	B627424	2.28	B627524	5.69	B627624
200	50	254	140x130	110x100	13	66	252	700	4.70	B627426	3.96	B627526	6.26	B627626

RODAS EM POLIURETANO “TR-ROLL” COM PERFIL ARREDONDADO, FERRAGEM CONSTRUÍDA (CPM-CPSD)

RUEDAS DE POLIURETANO “TR-ROLL” CON PERFIL REDONDO, SOPORTES ELECTROSOLDADOS (CPM-CPSD)




B62ER



									CPM		CPM	
										COD.		COD.
160	50	231	140x130	110x100	13	57	550	12.27	B623524	6.15	B623624	
200	50	290	140x130	110x100	13	80	700	14.76	B623526	8.50	B623626	

A	60 Kg
B	180 Kg
C	300 Kg
D	500 Kg
E	700 Kg

CARGA MOLA: ACRESCENTAR A LETRA CORRESPONDENTE À CARGA DA MOLA, AO CÓDIGO DO PRODUTO, COMO SUFIXO.



									CPSD		CPSD	
										COD.		COD.
200	50+50	287	200x170	170x120	13	60	1400	15.43	B629426	11.66	B629526	